



VERSION M2

Les points forts :

Collection NATURAL

73 coloris aux choix sans plus value.

Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles.

Finition thermo laquage par poudre polyester qualicoat et cuisson au four ? 190°C 100 microns.

Montant section 89 x 60 mm épaisseur 3.5 mm

Traverses basse et haute 85 x 42 mm

Assemblage double tenons mortaises + double soudures ? l'intérieur des profils

A l'extérieur : Lames brise vue 22 x 108 mm épaisseur 2 mm ? gauche, barreaudage 80 x 20 mm 1,5 mm ? droite

A l'intérieur : décor panneaux lisses découpé au jet d'eau ? gauche

(Décor aux choix suivant modèles ci-dessous)



Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique

Battue centrale profilée avec joint antichoc.

Épaisseur profil de 1,5 ? 3,5 mm

Gonds SYST?ME LIGNE

Quincaillerie inaltérable et réglable

Hauteur maxi 2400 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)

Largeur maxi 5070 mm - Battant

Largeur maxi 5070 mm - Coulissant sur rail

Largeur maxi 5070 mm - Coulissant autoporté

Sur demande :

Renfort 50 x 10 mm interne en aluminium pour motorisation. Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

En option :

Orteil coulissant sur rail inox ou galvanisé ou aluporté. Anti dégivrage, gâche électrique,
vantaux inégaux, panneaux chevrons, etc

* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables en version coulissante. * Aluminium thermolaqué
* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !! [_Notre nuancier standard.](#)