



## TUMU

### Les points forts :

Collection ESSENCE

3 Teintes au choix sans plus value

Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles

Finition thermo laquage couleur ton bois par poudre polyester qualicoat et cuisson au four ? 190°C. (Qualité extérieure)

Montant section 89 x 60 mm épaisseur 3.5 mm

Traverses basse, verticales et haute 85 x 42 mm

Assemblage mécanique

Barreaudage 80 x 20 mm épaisseur 1,5 mm entre les traverses verticales

Planche multinervures 125 x 16 mm épaisseur 1,5 mm avec un pas de 65 mm pour le reste du portail

Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique

Battue centrale profilée avec joint antichoc.

Épaisseur profil de 1,5 ? 3,5 mm

Jeux de fonctionnement 30/10/30

Gonds SYST?ME LIGNE

Quincaillerie inaltérable et réglable

Hauteur maxi 2400 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)

Largeur maxi 5070 mm - Battant

Largeur maxi 5070 mm - Coulissant sur rail

Largeur maxi 5070 mm - Coulissant autoporté

### Sur demande :

Renfort 50 x 10 mm interne en aluminium pour motorisation. Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

### En option :

Portail coulissant sur rail inox ou galvanisé ou autoporté. Anti dégonfage, gâche électrique, vantaux inégaux, panneaux chevrons, etc ....

\* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables version coulissante. \* Aluminium aspect bois  
Teintes ch?ne disponible : Irlandais, Doré et Foncé Procédé de thermolaquage avec une teinte RAL de fond, plus décor veinage bois appliqué par transfert (procédé du film tranfert) \* Qualité qualicoat garantie 10 ans

\* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !! [Notre nuancier standard.](#)