



DANY

Les points forts :

Gamme INITIAL CLASSIC FRISE

73 coloris aux choix sans plus value.

Portail coulissant Aluminium

Finition thermo laquage par poudre polyester qualité extérieure qualicoat et cuisson au four ?
190°C 100 microns minimum.

Montant section 86 x 42 mm épaisseur 2,8 mm

Traverses basse et haute 86 x 30 mm 1,6 mm

Assemblage double tenons mortaises + assemblage mécanique.
soudure si nécessaire.

Barreaudage 80 x 20 mm épaisseur 1,4 mm

Frise de 88 x 10 mm aluminium. Portail 2/3 plein.

Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique

Battue centrale profilée avec joint antichoc.

Gonds SYST?ME SLIDE

Quincaillerie inaltérable et réglable

Hauteur maxi 1800 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)

Largeur maxi 3770 mm - Battant

Largeur maxi 3770 mm - Coulissant sur rail et autoporté

Sur demande :

Renfort 50 x 5 mm interne en aluminium pour motorisation. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

En option :

coulissant sur rail acier galva coulissant sur rail acier inox coulissant autoporté Formes : Pointe -
Biais - Chapeau de gendarme - Chapeau de gendarme inversé Autres couleurs RAI

* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables en version coulissante. * Aluminium
thermolaqué

* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !! [Notre nuancier standard.](#)